

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://marispolymers.nt-rt.ru> || msm@nt-rt.ru

MARISEAL® 800



MARISEAL® 800 – это прозрачный, глубоко проникающий, не делающий пятен, не выцветающий, не образующий плёнку, однокомпонентный силиконовый/ силановый, основанный на нано-технологиях водоотталкивающий материал, использующийся как очень эффективный и долговременный гидрофобизатор и защита от хлоридов. Содержит растворитель.

Высыхает при взаимодействии с влагой, содержащейся в грунте или воздухе.

MARISEAL® 800 – водоотталкивающая, содержащая растворитель, пропитка компании Maris Polymers, поставляемая в ведрах по 15, 10, 4 и 1 кг.

Отличительные особенности продукта:

прозрачный, глубоко проникающий силикосан

эффективная и долговременная защита от влаги, туманов и даже кислотных дождей

не оставляет пятен и совсем не выцветает со временем

защищает от хлоридных высолов

не взаимодействует с щелочами

позволяет поверхность “дышать”

защищает поверхность от УФ-лучей, грязи, бактерий и грибов

MARISEAL® 800 предпочтительно наносить методом обливания. Такое покрытие высыхает, взаимодействуя с содержащейся в грунте или воздухе влагой.

Технические характеристики данного продукта:

Устойчив к гидростатическому давлению

Расход - до 200г/м² при нанесении одним слоем

Время отверждения до отлипа - 1-2 часа

Время пешеходного движения без груза - 12 часов

Время окончательного отверждения - 7 дней

Области применения

- 01 Природный или искусственный камень
- 02 Декоративный кирпич, облицовочный
- 03 Бетон/Цветной цемент
- 04 Мозаика
- 05 Мрамор
- 06 Известняк